

Thermomaster Univerzális alapozó

Termék megnevezése:	Thermomaster Univerzális alapozó	
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)	
Mérete, kiszerezése:	5 kg/kanna vagy 18 kg/kanna	
Rendeltetése és felhasználási területe:	Akril-, szilikos-, vagy szilikát vakolatok színezhető alapozójaként alkalmas az alapfelület előkészítésére, az egyenletes nedvszívás és a megfelelő tapadó-képesség érdekében, miközben növeli a felület vízszűrő-képességét, valamint a felhordott vakolat eldolgozhatóságának idejét.	
Anyaga:	Sztirénakrilát kötőanyag, titán-dioxid, kalcitos és szilikátos töltőanyagok, víz és egyéb adalékanyagok.	

Általános jellemzők	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Sűrűség	Gyártó által megadva	~ 1,2 g/cm ³
Felhordása	Gyártó által megadva	hosszúszőrű teddy-henger, textil festőhenger, festőecset
Kivitelezési körülmények - felület és a levegő hőm. (R.h. < 80%, napsütéstől, szélről csapadéktól védve, köd vagy erős szél (>30 km/h) nem érheti.	Gyártó által megadva	(+5 °C - (+)35 °C között
Anyagszükséglet (egy rétegben, felület nedvszívó képességétől és érdességétől függően)	Gyártó által megadva	0,12 – 0,2 l/m ² 0,14 - 0,24 kg/m ²
Hígíthatóság	Gyártó által megadva	max 5%-ban (tisztá vízzel)
Száradási idő (+20 °C, 65 % rel. páratart.)	Gyártó által megadva	~2 óra (tapintásra száraz)
		~12 óra (következő réteg felhordása)
Csapadékkal (festékréteg kimosódása) szembeni ellenállás kialakulása (+20 °C, 65 % rel. páratart.)	Gyártó által megadva	~ 24 óra

Tárolásának, raktározásának szabályai:
Bontatlan csomagolásban a gyártástól számított 12 hónapig, a tárolási feltételek betartása esetén (megfelelően zárt csomagolásban, száraz, hűvös, napsugárzástól és fagytól védett helyen, (+)5°C és (+)25°C közötti hőmérsékleten, gyermekek elől elzárva).

Jótállás, szavatosság:
Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglalt betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén. A termék teljes felületre történő felhordása előtt helyszíni próbafelület készítése javasolt.

Vonatkozó előírások, specifikációk:
A Magyar Építőkémi- és Vakolat Szövetség (MÉSZ) által kiadott „Bevonatréteggel ellátott, többrétegű, ragasztott táblás homlokzati hőszigetelő rendszerek (ETICS-THR) kialakítása” című műszaki irányelv (2010.) és kivitelezési irányelv (2014.); Thermomaster alkalmazástechnikai útmutató.

Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:
A termékre vonatkozó biztonsági adatlapban foglaltak szerint: BA_Thermomaster.Univerzalis.alapozo-..._HU

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig. Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a www.masterplastgroup.com honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!