

## MASTERNET I 75

Termék megnevezése:	MASTERNET I 75 üvegszövet háló
Forgalmazza:	MASTERPLAST Kft., 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/a (www.masterplastgroup.com)
Mérete, kiszerezése:	1m*50fm - 50m <sup>2</sup> /tekercs
Rendeltetése és felhasználási területe:	Hagyományos, beltéri cementvakolatok simító rétegének erősítő hálójaként alkalmazható üvegszövet, mely növeli a vakolat szilárdságát, csökkenti az összeropedezés veszélyét. Már megropedezett vakolat átglettelésébe is fektethető.
Anyaga:	"C" üveg; alkáliálló, szálszétcsúszást gátló bevonattal

Tulajdonság	Vizsgálati módszer	Termékjellemző
Hossz	Gyártó által megadott érték	50 m (±1 %)
Szélesség	Gyártó által megadott érték	100 cm (±1 %)
Hálóméret	Gyártó által megadott érték	5,0 (±0,5) mm × 5,5 (±0,5) mm
Bevonattal ellátott tömeg	Gyártó által megadott érték	75 g/m <sup>2</sup> (±5)%
Szervesanyag tartalom	Gyártó által megadott érték	16 (±4)%
Átlagos szakítószilárdság (H/K - láncszál/vetülékszál)	Gyártó által megadott érték	900 N/5cm / 1000 N/5cm
Nyúlás (H/K - láncszál/vetülékszál)	Gyártó által megadott érték	2,5-3,5 % / 2,5-3,5 %
Átlagos szakítószilárdság öregítés után (H/K - láncszál/vetülékszál)	Gyártó által megadott érték	500 N/5cm / 600 N/5cm
Nyúlás öregítés után (H/K - láncszál/vetülékszál)	Gyártó által megadott érték	2,0-3,0 % / 2,0-3,0 %
Tűzvédelmi osztálybesorolás	Gyártó által megadott érték	NPD

**Tárolásának, raktározásának szabályai:**

A tekerceket száraz helyen, UV sugárzástól és hőhatástól védetten kell tárolni, célszerűen a gyári fóliába csomagoltan, függőlegesen, kartondobozba állítva, fa raklapon. Tárolási hőmérséklet: (-)10°C és (+)40°C között.

**Jótállás, szavatosság:**

Törvényi előírásoknak és a forgalmazó szállítási feltételeinek megfelelően - a vonatkozó műszaki előírásokban foglaltak betartása és a vásárlást igazoló számla bemutatása esetén.

**Lehetséges veszélyek, megelőző előírások:**

Az 1907/2006/EK rendelet előírásai alapján nem biztonsági adatlap köteles termék.

Ezen műszaki adatlap a termékre vonatkozó és pillanatnyilag rendelkezésre álló adatok, információk, valamint általános ismeretek birtokában került összeállításra. Az adatlapban foglaltak tartalma folyamatos ellenőrzés alatt áll, indokolt esetben frissítésre, új ismeretek birtokában kiegészítésre kerül. A termék a megadott műszaki tulajdonságokkal rendelkezik, de mivel összes végfelhasználási lehetősége előre nem ismert, minden esetben a tervező és/vagy végfelhasználó felelőssége meggyőződni a termék adott szerkezetben, adott módon történő alkalmazhatóságáról.

**Ezen műszaki adatlap érvényes a Masterplast Kft. által eladott termékekre, a nyilatkozat módosításáig, illetve visszavonásáig.** Mivel a műszaki adatlap tartalma módosulhat, ezért a tervező/végfelhasználó kötelessége meggyőződni arról, hogy a legfrissebb kiadású műszaki adatlap álljon rendelkezésére (\*kiadás dátumát lásd alul). A műszaki adatlap mindenkor aktuális változata a [www.masterplastgroup.com](http://www.masterplastgroup.com) honlapon elérhető. A korábban kiadott műszaki adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik!